Aérateur mural

DESIGN

Les gammes DESIGN et DESIGN 12V d'aérateurs axiaux pour montage mural ou plafond assurent, par raccordement sur conduits circulaires courts, l'extraction d'air ponctuel de petits locaux (bureaux, vestiaires…).



- Design moderne et esthétique
- Montage sans vis apparentes
- 3 tailles disponibles en Ø 100, 125 et 150 mm
- Plage de débits 25 à 200 m3/h (selon modèle)

ATiB
Lindab Group
www.atib.fr · contact@atib.fr

INFORMATIONS
NON CONTRACTUELLES
18 NOVEMBRE 2026

Aérateur mural

DESIGN

DESCRIPTIF

- Design moderne et esthétique
- Montage sans vis apparentes
- 3 tailles disponibles en Ø 100, 125 et 150 mm
- Plage de débits 25 à 200 m³/h (selon modèle)

Les gammes DESIGN et DESIGN 12V d'aérateurs axiaux pour montage mural ou plafond assurent, par raccordement sur conduits circulaires courts, l'extraction d'air ponctuel de petits locaux (bureaux, vestiaires…).
La gamme DESIGN 12V peut être installée en "volume 1" de salle de bains à condition que le transformateur soit mis en œuvre hors des volumes 0, 1 et 2 (voir schéma ci-contre).

- Aérateur mural **DESIGN**
- Corps en ABS blanc
- Température maximale de l'air 45°C
- Humidité relative maximale de l'air 80 % HR
- Installation en intérieur
- Indice de protection IP34
- **K** : version standard à asservir à un interrupteur
- **KT** : version avec minuterie réglable de 2 à 30 minutes. À asservir à un interrupteur indépendant ou un interrupteur d'éclairage
- **KTH** : version avec hygrostat réglable de 60% à 90% HR (Humidité Relative) et minuterie réglable de 2 à 30 minutes. Déclenchement automatique par rapport au seuil d'hygrométrie réglé. Il est possible aussi de l'asservir à l'interrupteur (indépendant ou d'éclairage de la pièce)


- Muni d'un clapet antiretour
- Raccordement circulaire
- Montage sans vis apparentes

Options :

- **MT** : Manchon télescopique plastique (long. 350-500 mm)
- **MV-VJ** : Grille de façade à lamelles mobiles





MV-VJ




Définition des volumes en salle de bain

CARACTÉRTISTIQUES TECHNIQUES








DIMENSIONS en mm

DESIGN	ØD	B	H	L	L1	Poids (kg)	Débit max (m3/h)	Alimentation (V/Phase/Hz)	P. moteur max (W)	I. max (A)	Lp à 3 m (dB(A))
100	100	152	120	126	30	0,6	88		14	0,085	33
125	125	177	140	135	34	0,74	167		16	0,1	34
150	150	206	165	154	37	0,96	265	230/1/50	24	0,13	37
12V 100	100	152	120	126	30	0,59	77		14	1,5	32
12V 125	125	177	140	135	34	0,72	149		16	1,7	33



11 rue Jean Mermoz · 44980 Ste Luce/Loire
Tél : **02 51 85 09 49**