Registre / réglages

# RG1/DSU/ DCO/DCE

RG1



DSU



DCO



DCE



ATiB
Lindab Group
www.atib.fr · contact@atib.fr

INFORMATIONS
NON CONTRACTUELLES
**20 OCTOBRE 2026**

# RG1 / DSU / DCO / DCE



## RG1

### DESCRIPTIF

Le registre circulaire RG1 est une solution économique permettant d'équilibrer les réseaux aérauliques circulaires. Le réglage se fait manuellement avec un papillon pour bloquer l'axe dans une position.

- Registre de réglage **RG1**
- Corps et lames réalisés en tôle d'acier galvanisé avec disque plein
- Système d'ouverture et fermeture par poignée et blocage par vis
- Emboîtement lisse
- Vitesse max admissible 8 m/s



## DCO

### DESCRIPTIF

Le registre circulaire DCO est une solution économique permettent d'équilibrer les réseaux aérauliques circulaires. Le réglage peut se faire manuellement à l'aide de la poignée ou électriquement par servomoteur (en option).

- Registre de réglage **DCO**
- Corps et lames réalisés en tôle d'acier zingué avec volet plein
- Système d'ouverture et fermeture par poignée et blocage par vis
- Équipé d'une platine support pour fixation d'un servomoteur sur axe de commande carré 8 mm dépassant de 18 mm
- Manchons de raccordement munis de joint à lèvres EPDM assurant l'étanchéité du montage (étanchéité classe C)
- Pression maxi admissible 500 Pa
- Vitesse maxi admissible 12 m/s
- Température de -20°C à 80°C (sans moteur)

**Options montées d'usine :**

- Servomoteur monté d'usine sur registre : voir tableau ci-dessous
- Pour un montage ext., prévoir un capot de protection contre la pluie

**Sur demande**

- Avec contact(s) de position



## DSU

### DESCRIPTIF

Le registre circulaire DSU est  destiné aux réseaux exigeant une étanchéité classe D.

- Registre de réglage **DSU**
- Corps et lames réalisés en tôle d'acier galvanisé avec disque plein
- Système d'ouverture et fermeture manuel par poignée
- Manchons de raccordement munis de joint à lèvres EPDM assurant l'étanchéité du montage (étanchéité classe C)
- Vitesse max admissible 8 m/s



## DCE

### DESCRIPTIF

Le registre DCE est destiné à fermer hermétiquement les réseaux aérauliques circulaires (étanchéité classe 3C). Utilisé comme registre anti-gel sur les CTA équipées de batterie à eau chaude, il peut également servir à l'isolement d'antenne sur un réseau de ventilation. Le réglage peut se faire manuellement à l'aide de la poignée ou électriquement par servomoteur.

- Registre étanche **DCE**
- Corps et lames réalisés en acier galvanisé avec volet plein
- Volet équipé sur sa périphérie d'un joint EPDM destiné à isoler complètement un réseau
- Étanchéité du volet conforme à la EN 1751 classe 3C
- Système d'ouverture et fermeture par poignée et blocage par vis
- Manchons de raccordement munis de joint à lèvres EPDM assurant l'étanchéité du montage (classe 3C)
- Température de -20°C à 80°C (sans moteur)

**Options montées d'usine :**

- Servomoteur monté d'usine sur registre : voir tableau ci-dessous
- Pour un montage ext., prévoir un capot de protection contre la pluie

**Sur demande :**

- Avec contact(s) de position



11 rue Jean Mermoz · BP 28103 44981  Ste Luce/Loire Cedex
Tél : **02 51 85 09 49**