
VENTILATEUR / CAISSON

MPC – POUR LA VENTILATION GÉNÉRALE







Gamme de produits	MPC…E	MPC…D	MPC…EC
Débit volumique maximal	8.800 m³/h	22.560 m³/h	17.720 m³/h
Tension	230 V	400 V	230/400 V
Diamètre (diamètre de la roue)	225-500	225-800	225-630
Logement	Acier galvanisé	Acier galvanisé	Acier galvanisé
Roue	Roue radiale en acier galvanisé/ plastique	Roue radiale en acier galvanisé/ plastique	Roue radiale en acier galvanisé/ plastique
Contrôle	5 étapes avec transformateur	Réglage en continu avec variateur de fréquence (potentiomètre)	Réglage en continu à l'aide d'un potentiomètre
Applications	Évacuation de l'air vicié des bâtiments	Évacuation de l'air vicié des bâtiments	Évacuation de l'air vicié des bâtiments
Température moyenne du fluide transporté	40°C-80°C	60°C	40°C-70°C

VENTILATEUR / CAISSON

MPC – POUR LA VENTILATION GÉNÉRALE

Débit d'air extérieur du moteur conforme à la norme VDI 2052











Gamme de produits	MPC…E…T	MPC…D…T/ MPC…D…F4 T	MPC…EC…T	MPC…D…TI/ MPC…D…F4 TI	MPC…EC…TI
Débit volumique maximal	7.800 m³/h	22.560 m³/h	7.600 m³/h	12.090 m³/h	6.800 m³/h
Tension	230 V	400 V	230/400 V	400 V	230/400 V
Diamètre (diamètre de la roue)	225-500	225-800	225-450	225-560	225-630
Logement	Acier galvanisé	Acier galvanisé	Acier galvanisé	Acier galvanisé	Acier galvanisé
Roue	Roue radiale en acier galvanisé/ plastique	Roue radiale en acier galvanisé/ plastique	Roue radiale en acier galvanisé/ plastique	Roue radiale en acier galvanisé/ plastique	Roue radiale en acier galvanisé/ plastique
Contrôle	5 étapes avec transformateur	Réglage en continu avec variateur de fréquence (potentiomètre)	Réglage en continu à l'aide d'un potentiomètre	Réglage en continu avec variateur de fréquence (potentiomètre)	Réglage en continu à l'aide d'un potentiomètre
Applications	Évacuation de l'air vicié des bâtiments	Évacuation de l'air vicié des bâtiments et des fumées	Évacuation de l'air vicié des bâtiments	Évacuation de l'air vicié des bâtiments et des fumées	Évacuation de l'air vicié des bâtiments
Température moyenne du fluide transporté	65-80°C	120 °C à 200 °C (ventilateurs classés F400)	120°C	120 °C à 200 °C (ventilateurs classés F400)	120°C

VENTILATEUR / CAISSON

MPC – POUR LA VENTILATION GÉNÉRALE

Débit d'air extérieur du moteur conforme à la norme VDI 2052











Gamme de produits	MPX...E	MPX...D	MPS...E	MPS...D/ MPS...D...F4	MPS...EC
Débit volumique maximal	4.480 m³/h	6.700 m³/h	7.800 m³/h	11.840 m³/h	6.975 m³/h
Tension	230 V	400 V	230 V	400 V	230/400 V
Diamètre (diamètre de la roue)	225-315	225-450	225-500	225-560	225-450
Logement	Acier galvanisé	Acier galvanisé	Acier galvanisé	Acier galvanisé	Acier galvanisé
Roue	Roue à flux radial en acier	Roue radiale en acier galvanisé/ plastique	Roue radiale en acier galvanisé/ plastique	Roue radiale en acier galvanisé/ plastique	Roue radiale en acier galvanisé/ plastique
Contrôle	5 étapes avec transformateur	Réglage en continu avec variateur de fréquence (potentiomètre)	5 étapes avec transformateur	Réglage en continu avec variateur de fréquence (potentiomètre)	Réglage en continu à l'aide d'un potentiomètre
Applications	Évacuation de l'air vicié des bâtiments	Évacuation de l'air vicié des bâtiments	Évacuation de l'air vicié des bâtiments	Évacuation de l'air vicié des bâtiments et des fumées	Évacuation de l'air vicié des bâtiments
Température moyenne du fluide transporté	55-80°C	80°C	120°C	120 °C à 200 °C (ventilateurs classés F400)	120°C

11 rue Jean Mermoz · 44980 Ste Luce/Loire
Tél : **02 51 85 09 49**