

DA / DM pour registre

- Standard 8, 16, 24 et 32 Nm sans ressort de rappel
- Sens de rotation et plage de travail réglables
- Adaptateur universel pour axe rond ou carré intégré



DESRIPTIF

Motorisation pour volets d'air de moyenne et grande dimensions

- Servomoteur standard sans ressort de rappel **DA / DM**
- Couple : 8, 16, 24 et 32 Nm
- Alimentation 24 V CA/CC ou 230 V CA
- Commande 2/3 points ou 0...10V
- Temps de marche chronologique et indépendant de la charge
- Sens de rotation et plage de travail réglables

TARIFS

		8 Nm/1,5 m ² 30 à 45 sec	16 Nm/3 m ² 80 à 110 sec	24 Nm/4,5 m ² 125 à 160 sec	32 Nm/6 m ² 140 sec
Tout ou Rien 230 V ca		DAS 2	DA 2	DAL 2	DAG 2
	Code	121042	121043	121044	121047
Tout ou Rien 230 V ca avec contacts		DAS 2.S	DA 2.S	DAL 2.S	DAG 2.S
	Code	121008	121020	121021	121048
Modulant 230 V ca		DMS 2.2	DM 2.2	DML 2.2	-
	Code	121009	121026	121027	-
Modulant 230 V ca avec contact		DMS 2.2.S	DM 2.2.S	DML 2.2.S	-
	Code	121023	121028	121029	-

- 2 contacts auxiliaires réglables en option (S)
- Asservissement manuel par bouton poussoir
- Adaptateur universel pour axes ronds de Ø 10 à 20 mm et pour les axes carrés de 10 à 16 mm de côté
- Longueur minimum de l'axe 48 mm
- Protection IP54
- Pour montage extérieur, prévoir un capot de protection

		8 Nm/1,5 m ² 30 à 45 sec	16 Nm/3 m ² 80 à 110 sec	24 Nm/4,5 m ² 125 à 160 sec	32 Nm/6 m ² 140 sec
Tout ou Rien 24 V ca/cc		DAS 1	DA 1	DAL 1	DAG 1
	Code	121031	121032	121033	121049
Tout ou Rien 24 V ca/cc avec contact		DAS 1.S	DA 1.S	DAL 1.S	DAG 1.S
	Code	121018	121035	121007	121006
Modulant 24 V ca/cc		DMS 1.1	DM 1.1	DML 1.1	DMG 1.1
	Code	121013	121036	121037	121005
Modulant 24 V ca/cc avec contact		DMS 1.1.S	DM 1.1.S	DML 1.1.S	DMG 1.1.S
	Code	121038	121022	121039	121046

DAF à ressort de rappel

- Couple 3, 8, 10 et 20 Nm avec ressort de rappel
- Sens de rotation et plage de travail réglables
- Adaptateur universel pour axe rond ou carré intégré

DESRIPTIF

Motorisation pour volets d'air sur les centrales de traitement d'air équipées de batterie eau chaude. La rupture de tension ramène le volet dans sa position initiale

- Servomoteur à ressort de rappel **DAF**
- Couple : 3, 8, 10 et 20 Nm
- Alimentation 24 V CA/CC ou 230 V CA
- Commande 2 points ou 0...10V
- Sens de rotation et plage de travail réglables
- 1 contact pour 3 Nm et 2 contacts pour 8, 10 et 20 Nm auxiliaire réglables en option (S)
- Livrés avec 1,2 m de câble sans halogène
- Adaptateur universel pour axes ronds :
 - Ø 6 à 12 mm pour 3 Nm
 - Ø 8 à 16 mm pour 8 Nm
 - Ø 12 à 19 mm pour 10 et 20 Nm
- pour les axes carrés de :
 - 6 à 8 mm de côté pour 3 Nm
 - 6 à 12 mm de côté pour 8 Nm
 - 12 à 14 mm de côté pour 10 et 20 Nm
- Protection IP54, Température d'utilisation -30 °C à 60 °C
- Pour montage extérieur, prévoir un capot de protection



TARIFS

		3 Nm/0,6 m ²	8 Nm/1,5 m ²	20 Nm/4 m ²
24 V ca/cc 2 points		DAF 1,03	DAF 1,08N	DAF 1,20
	Code	101435	101441	101453
24 V ca/cc 2 points avec contact(s) auxiliaire(s)		DAF 1,03S	DAF 1,08SN	DAF 1,20S
	Code	101436	101442	101454
230 V ca/cc 2 points		DAF 2,03	DAF 2,08N	DAF 2,20
	Code	101437	101443	101455
230 V ca/cc 2 points avec contact(s) auxiliaire(s)		DAF 2,03S	DAF 2,08SN	DAF 2,20S
	Code	101438	101444	101456
24 V ca/cc 0...10 V		DMF 1,03	DMF 1,08N	DMF 1,20
	Code	101439	101445	101457
24 V ca/cc 0...10 V avec contact(s) auxiliaire(s)		DMF 1,03S	DMF 1,08SN	DMF 1,20S
	Code	101440	101446	101458