

## TH608H2

- Mesure et affiche la température, l'humidité relative et le point de rosée en continu
- Grand écran détaillé
- Alarme LED en cas de dépassement des limites
- Grande précision 2 % HR
- Témoin de pile

### DESRIPTIF

Le thermo-hygromètre convient pour mesurer le climat ambiant en permanence d'une manière discrète. Précis et stable à long terme, le capteur d'humidité restera fiable pendant de longues années. Il peut être installé dans les bureaux, stocks, laboratoires, logements, salles de classe ou salles de réunion. Son dispositif de fixation permet de mettre l'appareil au mur ou sur une table.

- Thermo-hygromètre de table ou mural **TH608H2**
- Cadence de mesure : 18 secondes
- Température de stockage : -40 °C...70 °C
- Autonomie : environ 1 an
- Poids : 168 g
- Dimensions : 111 × 90 × 40 mm
- Matériaux du boîtier : ABS
- Pile : 9 V fournie

### TARIF

Désignation	Code
TH608H2	113005

NOUVEAU



- Affichage : LCD 2 lignes
- Garantie 2 ans
- Sur demande :**
- Certificat d'étalonnage ISO humidité

Capteurs	CTN	Capteur capacitif
Étendue	-10 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C td	2 % HR...98 % HR
Précision ± 1 Digit	±0,5 °C (à 25 °C)	±2% HR (2...98 % HR)
Résolution	0,1 °C	0,1 % HR
T °C d'utilisation	-10 °C... 70 °C	

## TH605H1

- Mesure la température et l'humidité relative
- Calcul du point de rosée
- Idéal pour les mesures en gainé
- Lecture aisée grâce à l'écran pivotant

### DESRIPTIF

Le thermo-hygromètre mesure l'humidité et la température de l'air et calcule le point de rosée avec fiabilité. Convient pour les mesures de contrôle dans les locaux de production, stocks, bureaux et salles serveurs. Grâce à son tube de sonde fixe (longueur : 125 mm), il permet d'effectuer les mesures dans les conduits de ventilation. Avec le support fourni, vous pouvez procéder à vos mesures sans tenir l'appareil.

- Thermo-hygromètre de gainé ou d'ambiance **TH605H1**
- Température de stockage : -20 °C...70 °C
- Pile : 3 piles mignon AAA fournies
- Autonomie : environ 1000 h
- Poids : 75 g
- Affichage : LCD 2 lignes
- Support pour conduit, clip de fixation fourni

### TARIF

Désignation	Code
TH605H1	113006

NOUVEAU



- Garantie 2 ans
- Sur demande :**
- Certificat d'étalonnage ISO humidité

Capteurs	CTN	Capteur capacitif
Étendue	0 °C...50 °C -20 °C...50 °C td	5 % HR...95 % HR
Précision ± 1 Digit	±0,5 °C	±3% HR
Résolution	0,1 °C	0,1 % HR
T °C d'utilisation	0 °C... 50 °C	