

# VARI COOK

- Assure la fonction confort et désenfumage en cuisine ne nécessitant pas le marquage NF
- Solution extraction : **VARI COOK EXT**
- Solution Extraction/Soufflage avec 1 variateur : **VARI COOK EXT/S**
- Solution Extraction/Soufflage avec 2 variateurs : **VARI COOK EXT/2S**
- Fonctionnement proportionnel ou 2 vitesses + arrêt
- Commande 0-PV-GV en façade ou déportée
- Commande mise en désenfumage en façade ou déportée
- Protection thermique du moteur intégré
- Asservissement vanne Gaz

NOUVEAU



## DESCRIPTIF

- Application aux installations simples pour cuisines ne nécessitant pas le marquage NF. Permet un fonctionnement confort PV / GV ou proportionnel avec un passage en désenfumage par coup de poing
- Solution confort et désenfumage pour cuisine VARI COOK
  - Extraction avec 1 variateur : **VARI COOK EXT**
  - Extraction/Soufflage avec 1 variateur : **VARI COOK EXT/S**
  - Extraction/Soufflage avec 2 variateurs : **VARI COOK EXT/2S**
  - Fonctionnement proportionnel ou 2 vitesses + arrêt
  - Contrôle uniquement les ventilateurs équipés d'un moteur 1 vitesse AC IE3 ou EC
  - Commande en façade ou déportée en option :
    - Arrêt / PV-GV
    - Coup de poing de mise en désenfumage
    - Potentiomètre 0-10 V

- Raccordement simplifié sur borniers repérés et facilement accessibles
- Protection thermiques du moteur intégré (mode confort)
- Asservissement vanne Gaz
- Calibre disponible jusqu'à 18,5 kW
- Options :**
  - Commande PV-0-GV CDC 2V2
  - Coup de poing désenfumage MDD
  - Potentiomètre 0-10 V LPCPA 010
  - Commande en façade sur demande



## CÂBLAGE COMMANDE



## INSTALLATION

Référence E510-...	2P5	201	202	203	401	402	403	405	408	410	415	420	425
Tension (V)	230 V 1~/3~				400 V 3~								
Puissance moteur (kW)	0,4	0,75	1,5	2,2	0,75	1,5	2,2	4,0	5,5	7,5	11	15	18,5
Intensité nominale (A)	3,1	4,5	7,5	10,5	2,3	3,8	5,2	8,8	13	17,5	24	32	40
Calibre fusible gC/disjoncteur courbe C (A)	16	20	32		10		16	20	32		40	50	63
Section des câbles de puissance (mm <sup>2</sup> )	2,5			3,5	2,0			3,5		5,5		14	
Dissipation thermique (W)	31	39	62	69	17	20	22	64	89	144	135	248	242
Longueur max de câble moteur (m) *	30				30								

\* Il est recommandé d'installer un câble moteur blindé pour respecter les règles de l'art CEM (raccordement du blindage côté variateur et moteur). Au-delà de la distance max. préconisée, il est recommandé d'installer un filtre de sortie variateur

## TARIFS

Désignation	Code
<b>VARI COOK EXT</b>	100672
<b>VARI COOK EXT/S</b>	100673
<b>VARI COOK EXT/2S</b>	100674